



## TRIUMPH-TOURENMODELL. 750 cm<sup>3</sup>. TYPE RR

### MOTOR, KUPPLUNG, GETRIEBE

Motor, Fabrikat, Type	Motosacoche 2 C 14 C	Zündung: Art	Magnet, Lichtmagnet,
	ES Zylinderzahl 2	Fabrikat, Type	Noris u. Bosch
Bohrung	72 mm	Antrieb	Kette
Hub	91 mm	Zündverstellung	von Hand
Hubraum	741 cm <sup>3</sup>	Vergaser	Graetzin, Type Kb 22
Arbeitsweise	Viertakt	Luftregulierung	vorhanden
Drehzahl normal	2900 bei 80 km/Std.	Kraftstoffverbrauch	4 l/100 km
Drehzahl maximal	3500	Ölverbrauch	0,35 l/100 km
Gebremste Dauerleistung	16 PS bei 3350 Umdr.	Kupplung	Mehrscheiben
Gebremste Spitzenleistg.	16,5PS bei 3500 Umdr.	Kupplungsbetätigung	Handhebel
Verdichtungsverhältnis	1:5,4	Getriebe, Fabrikat, Type	Hurth, Type LS
Zylind.-Anord., i. Rahmen	stehend	Getriebeanordnung	vom Motor getrennt
Zylinderkopf	nicht abnehmbar,	Übertr. v. Motor z. Getr.	Kette
	Grauguß	Unters. v. Motor z. Getr.	
Steuerungsart	Ventil	für Ebene	1:1,89
Ventilanordnung	Einlaß hängend, Auslaß	f. Gebirge o. Seitenw.	1:2,12
stehend		Gänge, Art des Eingriffs	3, Klauen
Ventilzahl je Zylinder	2	Untersetzung im Gang	
Nockenwellenanordnung	im Kurbelgehäuse	für Ebene	1:13,35; :7,28; :4,67
Kurbelwellenlager	2 Gleitlager	Unters. Getr. z. Hinterrad	
Pleuellager	Rollenlager	für Ebene	1:2,47
Kurbelgehäusewerkstoff	Aluminium	Höchstgeschw. m. Unters.	
Kolbenwerkstoff	Aluminiumlegierung	für Ebene	ca. 100 km/Std.
Motoraufhängung	im geschloss. Rahmen	Übertr. Getr. z. Hinterrad	Kette (mit Schutzbl.)
Schmierung des Motors	Frischöl, automatisch	Stoßdämpfer	im Kettenrad des Getriebes
Ölpumpe	Kolbenpumpe		

### RAHMEN, RÄDER, BREMSEN

Rahmen	geschl. Doppelrahmen	Radstand	1440 mm
Fußstützen	Fußbretter, -rasten, verstellbar	Kleinste Bodenfreiheit	130 mm Mitte d. Rad.
Tankinhalt	12 l	Felgenart	Tiefbettfelgen 3X19, 1521
Ölbehälterinhalt	2,25 l	Reifen, Art, Größe	Geradseit, Niederdruck 27X4
Lenkergriffe über Boden	ca. 900 mm	Vorderradbremse	Innenbacken
Sattelhöhe über Boden	720 mm	Hinterradbremse	Innenbacken
Gewicht auf Vorderrad	83 kg		Vorder- und Hinterradbremse kombin.
Gewicht auf Hinterrad	97 kg		
Höchstbelastung	160 kg		